日新インダストリー株式会社

製品説明書

品名　　鋼管ニス剥離スプレー

1.塗料性状

塗料種類	非塩素系水溶性剥離剤
色相	淡黄色無色透明
容量	420ml（塗料210ml）
塗料密度（23℃）	0.96±0.1（g/ml）

2.塗装基準

下地処理	ニス付きの鋼管に直接塗布してください
塗装方法	エアゾールスプレー
使用方法	①剥離したい箇所に塗布します。 ②30分程度放置したのち、拭き取る前にもう一度塗布します。 （表面が濡れることで拭き取りやすくなります） ③スクレーパーやウエスを使用してニスを拭き取ってください。 ④ニスが取れにくい場合は、放置時間を長くするか、②～③を繰り返してください。

4.関連法令

危険物表示	第4類第三石油類
特化則	非該当
有機則	非該当
有害物質表示	SDS参照

5.使用上の注意事項

・使用前によく撹拌してください

・目的用途以外に使用しないでください。塗膜も剥離します。

・使用後は施工部を水洗いしてください。

6.補足

・旧塗膜の剥離にもご使用いただけます。施工方法は同じです。

2024.9

※本データの内容は代表値を示すもので若干の変動があります。※本データの内容は予告なしに変更を行うことがあります。
お問い合わせ：東京都新宿区西早稲田2-15-11　TEL：0120-971-834　FAX:03-3232-6953　WEB：www.nissin-industry.jp