



作成日：2017年8月9日
改訂日：2021年8月31日

安全データシート

1. 製品及び会社情報

化学品の名称	: ジンクプラス S (0.1Kg、1Kg、5Kg、20Kg)
供給者の会社名称	: 日新インダストリー株式会社
住所	: 東京都新宿区西早稲田 2-15-11
担当部門	: 品質管理部
電話番号	: 03-3209-2181
緊急連絡電話番号	: 03-3209-2181
FAX 番号	: 03-3232-6953
メールアドレス	: info@nissin-industry.jp
種類	: 1 液形環境対応型ジンクリッチペイント
推奨用途及び使用上の制限	: 主に屋外、屋内の金属製品用
整理番号	: NIS-ZX004

2. 危険有害性の要約

最重要危険有害性及び影響／特定の危険有害性

人の健康に対する有害な影響	: ・吸入すると有害 ・重篤な眼への刺激 ・(麻酔作用) 眠気又はめまいのおそれ
環境への影響	: ・水生生物に非常に強い毒性 (急性) ・長期的影響により水生生物に非常に強い毒性
物理的及び化学的危険性	: ・燃えやすい液体である。蒸気が滞留すると爆発の恐れがある。 ・水に触れると可燃性/引火性ガスを発生

GHS 分類

物理化学的危険性	: ・引火性液体：区分 3 ・水反応可燃性化学品：区分 3
健康及び環境に対する有害性	: ・急性毒性 (吸入：蒸気)：区分 4 ・眼刺激性：区分 2 ・特定標的臓器毒性 (単回ばく露)：区分 2 (呼吸器、全身毒性)、区分 3 (麻酔作用) ・特定標的臓器毒性 (反復ばく露)：区分 2 (呼吸器) ・水生環境有害性 短期 (急性)：区分 1 ・水生環境有害性 長期 (慢性)：区分 1

ラベル要素

絵表記	:
注意喚起語	: 警告
危険有害性情報	: ・引火性液体及び蒸気 ・強い眼刺激 ・吸入すると有害 ・臓器の障害のおそれ ・長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ ・長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

注意書き

予防策

- ： ・ 本来の用途以外に使用しないでください。
- ・ 熱／火花／炎／高温のもののような着火源から遠ざけてください。－禁煙です。
- ・ 塗装中に発生した塗料ダストや粉塵には、亜鉛末が高濃度で含まれていますので発火しやすく、また水と反応すると水素ガスが発生することがありますので、常に除去しておくようにしてください。
- ・ 容器を密閉しておいてください。
- ・ 容器を接地／アースをとってください。
- ・ 防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用してください。
- ・ 火花を発生させない工具を使用してください。
- ・ 静電気放電に対する予防措置を講じてください。
- ・ 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないでください。
- ・ 取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
- ・ この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないでください。
- ・ 屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。
- ・ 必要な時以外は、環境への放出を避けてください。
- ・ 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用してください
- ・ 湿気を遮断し、不活性ガス下で取り扱ってください。
- ・ 缶のフタをあけるときのにはガスが発生し容器に圧力がかかることがありますので保護めがねを着用し、布（ウエス）でフタを押さえながらガスや塗料の噴出に注意して静かに開栓してください。（スプレー缶を除く）

応急措置

- ： ・ 気分が悪い時は、医師の診断／手当を受けてください。
- ・ 口をすすいでください。
- ・ 漏出物を回収してください。
- ・ 皮膚または髪に付いた場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱いでください。皮膚を流水かシャワーで洗ってください。
- ・ 吸入した場合：気分が悪い時は、医師に連絡してください。
- ・ 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。
- ・ 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗ってください。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。その後も洗浄を続けてください。
- ・ ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師に連絡してください。
- ・ 眼の刺激が続く場合は：医師の診断／手当を受けてください。
- ・ 火災の場合：消火に適切な手段を使用してください。

保管

- ： ・ 施錠して保管してください。
- ・ 乾燥した場所または密閉容器に保管してください。
- ・ 換気の良い場所で保管してください。涼しいところにおいてください。
- ・ 直射日光や水濡れは厳禁です。
- ・ 塗料等の缶の積み重ねは3段までとしてください。
- ・ 日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。輸送中も50℃以上（スプレー缶の場合は40℃以上）の温度にばく露しないでください。

廃棄

- ： ・ 内容物／容器を国／地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。
- ・ 塗料、塗料容器、塗装具を廃棄する時には、産業廃棄物として処理してください。容器、塗装具などを洗浄した

排水は、そのまま地面や排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼすおそれがありますので、排水処理場などの施設に持ち込むか、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

3. 組成・成分情報

単一化学物質・混合物の区別 : 混合物

化学名または一般名	含有率 (%)	CAS No.	備考			
			(1)	(2)	(3)	(4)
亜鉛粉末	50～55	7440-66-6	—	—	—	—
酸化亜鉛	1～5	1314-13-2	—	—	—	188
アルミニウム粉	1～5	7429-90-5	—	—	—	37
酢酸ノルマルブチル (*1)	1～5	123-86-4	—	—	—	181
プロピレングリコールモノメチルエーテル	35～40	107-98-2	—	—	—	496
1-ブタノール (*1)	0.1～1	71-36-3	—	—	—	—

※注釈 (1)は PRTR 法施行令別表第一の特定指定化学物質に該当する「号の番号」
 (2)は PRTR 法施行令別表第一の第1種指定化学物質に該当する「号の番号」
 (3)は PRTR 法施行令別表第二の第2種指定化学物質に該当する「号の番号」
 (4)は安衛法 57 条の2にかかわる施行令別表第9の通知対象物に該当する「号の番号」

*1: 有機則 2 種対象物質ですが、製品中の含有率が合計 5%未満 (2.1%) であるため、非該当です。

4. 応急処置

下記の応急措置を施すとともに、直ちに医師に連絡をとりその指示に従う。

- 吸入した場合 : ・蒸気、ガス等を大量に吸い込んだ場合には、直ちに空気の新鮮な場所に移し、暖かく安静にする。呼吸が不規則か、止まっている場合には人工呼吸を行う。
 ・嘔吐物は飲みこませないようにする。
 ・直ちに医師の手当てを受けること。
 ・蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診断を受けること
- 皮膚に付着した場合 : ・付着物を布にて素早く拭き取る。
 ・大量の流水及び石鹼又は皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とす。溶剤、シンナーは使用しないこと。
 ・外観に変化が見られたり、痛みがある場合には医師の診断を受けること。
- 眼に入った場合 : ・直ちに大量の清浄な流水で15分以上洗う。
 ・次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。
 ・まぶたの裏まで完全に洗うこと。
 ・直ちに医師の診断を受けること。
- 飲み込んだ場合 : ・誤って飲み込んだ場合には、安静に上体を起こして大量の水（可能であれば生理食塩水）を飲ませて、直ちに医師の診断を受けること。ただし、気を失っている場合には、無理に飲ませない。
 ・嘔吐物は飲み込ませないこと。
 ・医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。
- 応急措置をする者の保護 : ・適切な保護具（保護メガネ、防護マスク、手袋等）を着用する。
 ・換気を行う。

5. 火災時の措置

- 消火剤 : 炭酸ガス、泡、粉末（リン酸塩類等を使用するもの）、粉末（炭酸水素塩類等を使用するもの）、乾燥砂、霧状強
- 消火方法 : ・適切な保護具（耐熱性着衣など）を着用する。
 ・可燃性のものを周囲から素早く取り除く。
 ・指定の消火剤を使用すること。
 ・高温にさらされる密封容器は水を掛けて冷却する。
 ・消火活動は風上より行う。
 ・容器が高温で破裂する恐れがあるので、消火活動には十分距離をとること。
 ・棒状強化液を消火に用いてはならない。

6. 漏出時の措置

関係法規に準拠して作業する。

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

- ・作業の際には適切な保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を着用する。
- ・周辺を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止する。
- ・付近の着火源・高温体及び付近の可燃物を素早く取り除く。
- ・着火した場合に備えて、適切な消火器を準備する。
- ・衝撃、静電気にて火花が発生しないような材質の用具を用いて回収する。
- ・目、口に入ったり、皮膚に付着しないように埃を立てないように、ほうき、スコップなどでできるだけ掃き集める。
- ・容器からこぼれた時には、乾いた布で拭き取って不燃性の容器にフタをして保管してください。

環境に対する注意事項

- ・河川等へ排出され、環境への影響をおこさないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法と機材

- ・漏出物は、密閉できる容器に回収し、安全な場所に移す。
- ・付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置をすること。
- ・大量の流出には盛土で囲って流出を防止する。
- ・乾燥砂、土、その他の不燃性のものに吸収させてできるだけ早く回収する。

7. 取り扱い及び保管上の注意

関係法規に準拠して作業する。

取扱い

- ・換気の良い場所で取り扱う。
- ・容器はその都度密栓する。
- ・周辺で火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。
- ・作業中は、帯電防止型の作業服、靴を使用する。
- ・静電塗装作業を行う場合には、通電靴を着用する。
- ・工具は火花防止型のものを使用する。
- ・缶のフタをあけるとときにはガスが発生し容器に圧力がかかることがありますので保護めがねを着用し、布（ウエス）でフタを押さえながらガスや塗料の噴出に注意して静かに開栓してください。（スプレー缶を除く）
- ・塗装中に発生した塗料ダストや粉塵には、亜鉛末が高濃度で含まれていますので発火しやすく、また水と反応すると水素ガスが発生することがありますので、常に除去してください。
- ・皮膚、粘膜、又は着衣に触れたり、目に入らぬよう保護具を着用する。
- ・取り扱い後は手・顔等を良く洗い、休憩所等に手袋等の汚染保護具を持ち込まない。
- ・密閉された場所における作業には、十分な局所排気装置を付け、適切な保護具を着けて作業すること。

保管

- ・日光の直射を避ける。
- ・通風のよいところに保管する。
- ・火気、熱源から遠ざけて保管する。

8. 暴露防止及び保護措置

- 設備対策 : ・ 取扱い設備は防爆型を使用する。
 ・ 排気装置を付けて、蒸気が滞留しないようにする。
 ・ 液体の輸送、汲み取り、攪拌等の装置についてはアースを取るよう
 に設備すること。
 ・ 取扱い場所の近くには、高温、発火源となるものが置かれな
 いような設備とする。
 ・ 屋内取り扱い作業の場合は、作業者が直接ばく露されない設備と
 するか、局所排気装置等により作業者がばく露から避けられるよ
 うな設備にする。
 ・ タンク内部等の密閉場所で作業する場合には、密閉場所の底部ま
 で十分に換気できる装置を取り付けること。
- 許容濃度 :

化学名及び一般名	管理濃度 (ppm)	管理濃度 (mg/m ³)	ACGIH (ppm)	ACGIH (mg/m ³)
亜鉛粉末	—	—	—	10
酸化亜鉛	—	—	—	2
アルミニウム粉	—	—	—	1
酢酸ノルマルブチル	150	—	50	—
プロピレングリコールモノメチルエーテル	—	—	50	—
1-ブタノール	25	—	20	—

- 呼吸器の保護具 : ・ 有機ガス用防毒マスクを着用する。
 ・ 密閉された場所では送気マスクを着用する。
- 手の保護具 : ・ 有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用する。特
 にケトン系、エステル系の強溶剤主体の製品を
 扱う場合、ポリウレタン材質、天然ゴム材質の耐溶剤手袋を着
 用するか、SDS記載成分に耐える適切な手袋をカタログより
 選び着用する。
- 目の保護具 : ・ 取り扱いには保護メガネを着用すること。
- 皮膚及び身体の保護具 : ・ 取扱う場合には、皮膚を直接曝させないような衣類を付けるこ
 と。また化学薬品が浸透しない材質であることが望ましい。
 ・ 作業者は、顔面シールド、頭巾、保護衣を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

- 物理状態 : 液体
 色 : シルバーグレー色
 臭い : 溶剤臭
 融点、凝固点 : 情報を有していない
 pH : 情報を有していない
 沸点又は初留点及び沸騰範囲 : 120℃～125℃
 可燃性 : 第4類第2石油類
 爆発限界及び爆発上限界/可燃限界 : 1.2%～15.0%
 引火点 : 32℃
 自然発火点 : 278℃
 分解温度 : 情報を有していない
 動粘性率 : 情報を有していない
 溶解度 : 情報を有していない
 n-オクタノール/水分分配係数(log値) : 情報を有していない

蒸気圧	: 2000Pa
密度及び/又は相対密度	: 1.75/23℃
相対ガス密度	: 情報を有していない
粒子特性	: 対象外

10. 安定性及び反応性

安定性	: ・通常の温度、圧力の条件下では安定である。
特定条件下で生じる危険な反応	
混触危険物質	: ・酸化剤。 ・水、酸、アルカリ、アミン。
危険有害な分解生成物	: ・情報を有していない

11. 有害性情報

化学名及び一般名	LD50 mg/kg	LC50 (吸入) 蒸気 ppm/1H	LC50 (吸入) 粉塵、ミスト mg/l/1H	LD50 (経口) mg/kg
亜鉛粉末			6.41	2001
酸化亜鉛	5001		6.7	5001
アルミニウム粉				
酢酸ノルマルブチル	5001			10736
プロピレングリコール モノメチルエーテル	13000	6038		5200
1-ブタノール	3400		24.4	2100

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	: ・プロピレングリコールモノメチルエーテル：区分 2B ・酢酸ノルマルブチル：区分 2B ・1-ブタノール：区分 2A ・亜鉛粉末：区分 2B
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	: ・プロピレングリコールモノメチルエーテル：区分 3 ・酢酸ノルマルブチル：区分 3 ・酸化亜鉛：区分 1 ・1-ブタノール：区分 3 ・アルミニウム粉：区分 1
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	: ・1-ブタノール：区分 1 ・アルミニウム粉：区分 1

12. 環境影響情報

・漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取り扱いに注意する。特に、製品や洗浄水が、地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。

残留性／分解性	: プロピレングリコールモノメチルエーテル: 良分解性: 88-92%(4週/化審法既存調査)
水生環境有害性 短期（急性）	: ・酢酸ノルマルブチル：区分 3 ・酸化亜鉛：区分 1 ・亜鉛粉末：区分 1
水生環境有害性 長期（慢性）	: ・酸化亜鉛：区分 1 ・亜鉛粉末：区分 1

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	: ・廃棄物はリサイクル等によりできるだけ排出量を削減することが望ましいが、やむをえない場合は法にもとづき処理する。
-------	--

- ・化学物質を含む製品、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。
 - ・容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。
 - ・廃棄物等を焼却処理する場合には、大気汚染防止法、廃掃法、ダイオキシン特別措置法及び都道府県条例にもとづき処置する。
 - ・排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係する法規に従って処理を行うか、委託をすること。
 - ・廃棄物は、都道府県条例にもとづいて処理すること。
 - ・使用済みの容器は、指定の場所を定めて集積する。
- 汚染容器および包装 :
- ・許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。
 - ・環境に配慮し、空容器は内容物を完全に除去後、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。

14. 輸送上の注意

- 陸上輸送 :
- ・荷送り人は運送者に運搬注意書（イエローカード等）を交付する。
 - ・消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法に従うこと。
- 海上輸送 :
- ・船舶安全法に定めるところに従うこと。
 - ・個品輸送の場合、海洋汚染防止法対象
 - ・MARINE POLLUTANT Label を貼付する
- 航空輸送 :
- ・航空法に定めるところに従うこと。
- 国連番号 : 1263
- 容器等級 : III
- 指針番号 : 128
- 輸送の特定の安全対策及び条件
- その他 :
- ・取扱い及び保管上の注意の項の記載に従うこと。
 - ・容器に漏れの無いことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実にすること。

15. 適用法令

使用において、都道府県条例に該当の場合、条例にもとづき取り扱うこと。

- 消防法 : 第4類第2石油類（非水溶性）
- 船舶安全法 : 引火性液体類
- 労働安全衛生法 : 施行令別表1-4 危険物 引火性の物
- 労働安全衛生法 : 第57条 名称表示物質
- 労働安全衛生法 : 第57条の2 通知対象物
- ・酢酸ノルマルブチル 政令番号 別表第9の181
 - ・酸化亜鉛 政令番号 別表第9の188
 - ・アルミニウム 政令番号 別表第9の37
 - ・1-ブタノール 政令番号 別表第9の477
 - ・プロピレングリコールモノメチルエーテル 政令番号 別表第9の496
- 労働安全衛生法 : 該当しない
- 有機溶剤中毒予防規則（有機則）
- 労働安全衛生法 : 該当しない
- 特定化学物質障害予防規則（特化則）
- 化学物質管理促進法（PRTR法） : 該当しない
- 毒物及び劇物取締法 : 該当しない
- 海洋汚染防止法 : 海洋汚染物質

16. その他の情報

- 引用文献 :
- ・日本塗料工業会編集「原材料物質データベース」
 - ・オーム社：溶剤ポケットブック危険防災救急便覧
 - ・国際化学物質安全カード（ICSC）
 - ・丸善：ザックス有害物質データブック

- 中央労働災害防止協会：化学物質の危険・有害便覧
- RTECS：Resistry of Toxic Effects of Chemical Substances
- ACGIH：Threshold Limit for Chemical Substances and Physical Agents
- 日本ケミカルデータベース製物質データベース
- 原料供給者から提供された SDS
- JIS Z 7252：2019
- JIS Z 7253：2019

記載のデータや評価に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、記載事項は通常を取り扱いを対象とするものですので、指定された用途、用法以外には使用しないでください。記載内容は、現時点で入手できた資料や情報にもとづいて作成しておりますが、今後法律、規則等の改正、新たな知見及び試験等により改正することがあります。

なお、この「安全データシート」は日本国内においてのみ適用するものとします。